

SULFACT® BP

Base perolizante a frio

INCI Name: Base perolizante a frio

SULFACT®
BY CHEMAX

SULFACT® BP é uma associação de tensoativos, doador de brilho perola, contribuindo para a sofisticação do produto acabado, adequado para formulações de limpeza, com processos de fabricação a frio, garantindo estabilidade do efeito perola.

Propriedades

Shampoo perolado;
Sabonetes líquidos perolado;
Loções de limpeza;
Creme de barbear.

Aplicações

Shampoos;
Sabonetes líquidos;
Banhos de espuma.

Embalagens

Barrica de 25kg.

Especificação técnica

PARÂMETRO

ESPECIFICAÇÃO

Aspecto Físico a 25°C	Líquido viscoso
Cor	Branca
Sólidos totais (%)	28,0 – 30,0
Cloreto de Sódio (%)	Máx.1,5
pH (10%) em água	7,0 – 9,0

Manuseio e Armazenamento

Utilizar luvas e óculos de segurança quando manusear o SULFACT® BP em sua forma concentrada. Manter na embalagem original bem fechada e ao abrigo da luz e calor. Evitar proximidade de produtos fortemente ácidos, alcalinos, oxidantes ou corrosivos. Produto incompatível com corante BASIC RED 46.

Recomendação de uso

2,0- 6,0%

Validade

12 meses

Sugestão de fórmula

Sabonete líquido para as mãos.

FASE	COMPONENTE	INCI NAME	APLICAÇÃO %
A	Água deionizada	Water	QSP
	EDTA dissódico	Dissodium EDTA	0,10
	SULFACT®LESS	Sodium Laureth Sulfate	15,00
	ANFOCHEM®CAPB	Cocamidopropyl Betaine	3,00
	SULFACT®BP	Base perolizante	5,00
B	LINKAMID®DC-90	Cocamide DEA	3,00
	Fragrância	Parfum	0,30
	Conservante	Preservative	0,50
	Cloreto de Sódio	Sodium Chloride	QSP
	Ácido Cítrico	Citric Acid	QSP

Procedimento de fabricação

1. Adicionar os ingredientes da Fase A na água deionizada sob agitação moderada até completa homogeneização.
2. Solubilizar a fragrância no LINKAMID®DC-90, adicionar os itens da Fase B na Fase A sob agitação. Manter agitação moderada.
3. Se necessário ajustar a viscosidade com solução de Cloreto de Sódio.
4. Se necessário ajustar o pH com ácido cítrico, pH entre 6,0 a 7,0.

O conteúdo disponibilizado nesse documento não pode ser considerado como garantia expressa ou implícita da Chemax. Corresponde ao nosso conhecimento e experiência com nossos produtos. É de responsabilidade do comprador assumir os riscos decorrentes do uso e manuseio, atentando-se à finalidade do uso deste produto aqui indicado. Caso tiver dúvidas, entre em contato com nosso departamento técnico ou através do nosso site.

+55(11)99172-6667 • (11)4772-7261 | atendimento@chemax.com.br

CHEMAX.COM.BR

CHEMAX®